HUBEN
LONG RANGE SHOOTING AIR RIFLE
www.hubenairguns.com

2026

HAVALI TABANCA

HUBEN GK1
GK1 MINI

Kullanım ve Talimat Kılavuzu



Türkçe baskı · Yarı otomatik, çekiçsiz PCP

hubenairguns.com.tr

TÜRKİYE BASKISI

Türkiye distribütörü notu

Bu sayfa Huben'in kılavuzuna ait değildir. Türkiye'de satılan ürünler için Türkiye distribütörü tarafından eklenmiştir. Sonraki sayfalar Huben'in kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisidir.

Türkiye'de satılan ürünler

- 18 yaşından küçüklere satış yapmıyoruz.
- Gümrük ve emniyet uygulaması gereği ithal havalı silahlar Türkiye'ye en fazla **6,35 mm (.25)** kalibrede ve en fazla **7,5 joule** namlu çıkış enerjisiyle girebiliyor. Türkiye'de sattığımız ürünler fabrikada bu sınırlara göre ayarlanmış olarak gelir.
- Kılavuzdaki güç ve hız değerleri (örneğin 6–70 J, 1000 fps) Huben'in tüm pazarlar için verdiği genel değerlerdir. Türkiye'de sattığımız ürünlerde namlu çıkış enerjisi en fazla 7,5 joule'dür.
- Kılavuzda geçen .30 kalibre Türkiye'de satılmaz.

> **Silahınızda bu sınırları aşacak bir ayar ya da değişiklik yapmayın. Yapılırsa tüm yasal sorumluluk kullanıcıya aittir ve ürün garanti dışı kalır.**

Garanti ve servis

- Üretici, ürünün yetkili teknik servis dışında sökülmemesini istiyor. Yetkili teknik servis dışında sökülen ürün garanti dışı kalır.
- Garanti süresi 1 yıldır. Garanti koşulları ürünle birlikte verilen garanti belgesinde yazılıdır.
- Kullanım ömrü: 10 yıl.
- Yedek parça ve servis için bize ulaşırken silahınızın seri numarasını ve parçanın bu kılavuzdaki numarasını belirtin.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- **Hatalı kullanım nedeniyle oluşan şarjör sıkışması ve buna bağlı parça kırılmaları.** Örneğin büyük boy, deforme ya da sert saçma kullanmak, şarjör bırakma kolunun sertçe çarparak kapanmasına izin vermek, yüklemeden sonra şarjörün serbest döndüğünü kontrol etmeden atış yapmak.
- Yetkili teknik servis dışında yapılan sökme, onarım veya parça değişikliği.
- Güç ayarı ya da iç parçalara müdahale; ürünün değiştirilmesi veya modifiye edilmesi, 7,5 joule sınırının aşılması.
- Tüpün en yüksek depolama basıncı olan 35 MPa (350 bar) üzerinde doldurulması.
- Temiz ve kuru basınçlı hava ya da inert gaz dışında bir gazla, özellikle oksijen veya yanıcı gazla dolum; nemli, yağlı ya da kirli havayla veya filtre kullanılmadan dolum.
- Petrol bazlı yağ ya da uygun olmayan gres veya kimyasal kullanılması.
- Kılavuza aykırı diğer kullanımlar: düşürme ve darbe, −10 °C ile 60 °C dışındaki sıcaklıklarda kullanım.
- Orijinal olmayan yedek parça veya aksesuar kullanımından doğan hasarlar.
- O-ring, conta ve filtre elemanı gibi parçaların kullanıma bağlı olağan aşınması.
- Seri numarasının silinmesi veya değiştirilmesi.

İthalatçı / distribütör

Hope Doğa Sporları – Bayram Özışık
Bulgurlu Mah. Toygarçeşme Sok. No: 14B, Üsküdar / İstanbul
+90 532 232 42 89 · bayram@havalilar.com
hubenairguns.com.tr

Bu çeviri hakkında

Bu kılavuz, Huben'in İngilizce kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisidir. Çeviride üreticinin anlatımı ve içeriği korunmuştur. Şekiller ve parça listesi üreticinin kılavuzundan alınmış, okunurluk için yeniden düzenlenmiştir.

HUBEN GK1'İ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!

Devrim niteliğinde tasarlanmış, çekiçsiz, yarı otomatik, önceden doldurmalı (PCP) bir havalı tabanca kullanıyorsunuz!

Tabancayı kullanmadan veya atış yapmadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun. Kullanırken dikkatli olun. Havalı tabancayı doğru ve güvenli şekilde çalıştırın. Bulunduğunuz yerdeki ilgili düzenlemeleri ve yasaları öğrenin ve bunlara uyun. Bu havalı tabancanın kullanımından siz sorumlusunuz.

UYARI Oyuncak değildir. Bu havalı tabanca yalnızca yetişkinlerin kullanımı içindir. Yanlış veya dikkatsiz kullanım ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

UYARI Bu havalı tabancayı hiçbir zaman, hiç kimseye doğrultmayın.

UYARI Kurşun saçma. Tozunu solumayın, saçmaları ağzınıza almayın. Tuttuktan sonra ellerinizi yıkayın. Bu ürün, kansere ve doğum kusurlarına (veya başka üreme sağlığı sorunlarına) yol açtığı bilinen bir kimyasal olan kurşun içerir.

UYARI Bu havalı tabancada yalnızca temiz ve kuru basınçlı hava veya inert (asal) gaz kullanın. Oksijen veya başka yanıcı gazlar kullanmayın; ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek yangına ya da patlamaya neden olabilirler.

UYARI Bu havalı tabanca, emniyet takılı olsun ya da olmasın, düşürüldüğünde veya sarsıldığında ateş alabilir.

UYARI Şarjörü serbest bırakırken ve kilitlerken kolu her zaman tutun.

UYARI Durmaksızın seri atış yapılmamalıdır.

UYARI Çalışma sıcaklığı: −10 °C / 14 °F ile 60 °C / 140 °F arası.

UYARI 12 MPa'nın altındaki basınç sıkışmaya veya olağandışı kaçağa yol açabilir.

Yeni havalı tabancanızı kullanmadan önce doğru şekilde doldurulduğunu kontrol edin ve aşağıdaki temel güvenlik kurallarına uyun:

1. Bu havalı tabancayı sökmeye asla kalkışmayın!
2. Bu havalı tabanca, dolu olsun ya da olmasın, ciddi yaralanmalara, hatta ölüme yol açabilir.
3. Havalı tabancayı asla kimseye doğrultmayın, kimsenin de size havalı tabanca doğrultmasına izin vermeyin; boş olduğunu bilseniz bile.
4. Havalı tabancayı her zaman emniyeti "SAFE" (emniyette) konumunda ve tökezleseniz bile namlu ağzının yönü kontrolünüzde kalacak şekilde taşıyın.
5. Havalı tabancanızla ateş etmeden önce hedefinizden ve hedefin arkasında ne olduğundan her zaman emin olun.
6. Dolu bir havalı tabancayı asla başıboş bırakmayın.
7. Sekmeye yol açabilecek hedeflere dikkat edin (su, kaya, metal vb.).
8. Tüpü doldururken ve atış yaparken göz ve kulak koruyucu kullanmanız önerilir.
9. Havalı tabancayı şarjörde veya namluda mühimmat varken asla bırakmayın.
10. Bu havalı tabancayı kullanırken her zaman dikkatli olun.

Bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun. Havalı tabancanın oyuncak olmadığını unutmayın. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına her zaman dikkatle uyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

1 Temel parçalar



Şekil 1 Temel parçalar

1. Basınç tüpü
2. Dolum deliği
3. Tetik
4. Güç ayarı
5. Kabza
6. Gez
7. Emniyet
8. Manometre
9. Şarjör kilidi
10. Şarjör
11. Namlu
12. Arpacık

2 Teknik özellikler


	GK1	GK1 Mini
Namlu	Yivli, 210 mm	Yivli, 150 mm
Kalibre	.177, .22, .25 veya .30	
Hız*	.177: 1000 fps'ye kadar .22: 900 fps'ye kadar .25: 800 fps'ye kadar .30: 700 fps'ye kadar	
Emniyet	Elle kumandalı	
Tüp basıncı	En fazla 35 MPa	
Tüp hacmi	85 cc	50 cc
Şarjör tipi	Sökülemeyen, otomatik dönen	
Atım kapasitesi	.177: 19 atım · .22: 19 atım .25: 17 atım · .30: 14 atım	
Güç*	Ayarlanabilir .177: 6–30 J · .22: 6–50 J .25: 6–60 J · .30: 6–70 J	
Güç sistemi	Önceden doldurmalı (PCP)	
Dürbün montajı	11 mm dovetail	
Kabza	Ceviz	
Arpacık	Yükseklik ayarlı	
Gez	Yan (rüzgâr) ayarlı	
Boyutlar	325 × 160 × 50 mm	265 × 160 × 50 mm
Ağırlık	1,20 kg	0,96 kg
Aksesuarlar	Dolum probu, yedek parça paketi, aletler, kullanım kılavuzu	

Test saçmaları: .177: 0,57 g · .22: 1,175 g · .25: 1,645 g · .30: 2,9 g


* Üreticinin genel değerleridir. Türkiye'de satılan ürünler için kılavuzun başındaki Türkiye distribütörü notuna bakın.

3 Kullanım

3.1 Elle kumandalı emniyet



Şekil 2 Emniyet açık (SAFE)



Şekil 3 Emniyet kapalı, atışa hazır

- Emniyet elle AÇIK / KAPALI konuma getirilebilir. (Kırmızı nokta görünmüyorsa emniyet AÇIK, kırmızı nokta görünüyorsa KAPALI demektir.)
- Emniyet mandalını "SAFE" konumuna itin. Emniyet AÇIK'tır; tetik kilitlenir ve havalı tabanca ateşlenemez. (Şekil 2)
- Emniyet mandalını "OFF" (kapalı) konumuna itin; havalı tabanca ateşlenebilir. (Şekil 3)
- Kazara ateşlemeyi önlemek için, hedefinize nişan alıp atışa hazır olana kadar emniyeti AÇIK tutun.
- Emniyet "SAFE" konumunda olsa bile havalı tabancayı asla kimseye doğrultmayın.

3.2 Havalı tabancanın doldurulması

Dolum probunu, basınç göstergesi (manometre) bulunması gereken dolum ekipmanınıza takın. Hem dolum probunun hem de dolum deliğinin kirden arınmış olduğundan emin olun, ardından dolum probunu dolum deliğine takın (Şekil 4).

> Tüp basıncını **12 MPa**'nın altına düşürmemenizi öneririz.
>
> En yüksek depolama basıncı olan **35 MPa**'yı asla aşmayın.



Şekil 4 Dolum deliği

- Havalı tabancayı doldururken şarjörün boş olduğundan emin olun.
- Kazara ateşlemeyi önlemek için havalı tabancayı doldururken emniyetin "SAFE" konumunda olduğundan emin olun.
- Havalı tabancayı doldurduktan sonra dolum ekipmanındaki tahliye valfini açın, hortumdaki havanın tamamen boşaldığından emin olun, ardından dolum probunu dolum deliğinden çıkarın. Sonra tahliye valfini kapatın.

- Hava tüpü sökülemez. Havalı tabancayı hiçbir koşulda SÖKMEYİN.
- Havalı tabancayı, tüpünde hava varken saklamak en iyisidir.

3.3 Güç ayarı




Şekil 5 Güç ayarı: ayarlanabilir güç saat yönünde çevrildiğinde azalır, saat yönünün tersine çevrildiğinde artar.

- Ağır ve büyük boy saçmalar için ayarlanabilir güç çok düşük ayarlanmamalıdır; aksi halde olağandışı kaçağa ve kurma arızasına yol açar.
- Güç, düşükten yükseğe doğru kademeli olarak ayarlanmalıdır (örneğin her seferinde 1/4 tur).

3.4 Saçmaların yüklenmesi

1. Şarjör bırakma kolunu kaldırın; şarjör serbestçe döndürülebilir. (Şarjörü yükledikten sonra bırakma kolunu dikkatlice indirin. Kolun sertçe çarparak kapanmasına izin vermeyin.)




Şekil 6 Bırakma kolu kapalı



Şekil 7 Bırakma kolu kaldırılmış

2. Saçmaları yükleyin.



Şekil 8 Saçmanın şarjöre yüklenmesi

- Havalı tabancanız yere ya da atış yönüne doğru, yatay konumda tutulurken saçmalarınızı yükleyin ve şarjör yüzeyinin altına oturduklarından emin olun. Yüklemeden sonra şarjörü bir tam tur döndürerek dönüşün düzgün ve engelsiz olduğunu doğrulayın. Bu işlem, atış sırasında şarjörün döneceğini garanti eder.
- Şarjörü yüklerken küçük boy saçmalar, özellikle havalı tabanca aşağı doğru tutulduğunda, kısmen namluya "düşebilir". Bu olursa (genellikle 16 saçma yüklendikten sonra) yüklemeyi bırakın ve atışa başlayın.
- Yalnızca yumuşak saçma kullanın.

3.5 Atış

- Havalı tabancanızı her zaman GÜVENLİ BİR YÖNE doğrultun.
- Siz ve yanınızdakiler gözlerinizi korumak için her zaman atış gözlüğü takmalısınız.
- Sert yüzeylere veya su yüzeyine ateş etmeyin. Saçma sekip birine ya da vurmak istemediğiniz bir şeye çarpabilir.
- Hedefinizi her zaman dikkatle seçin. En iyisi, güvenli bir saçma tutucuya bağlanmış kâğıt hedeflere atış yapmaktır. Saçma tutucuyu ıskalamanız durumunda sekmeyi önlemek için tutucunun arkasına kalın bir battaniye asılmalıdır.
- Havalı tabancanız hem kapalı hem açık alanda kullanıma uygundur. Lütfen hedefinize dikkatle nişan alın. Hedefi ıskalarsanız neye isabet edeceğinizi DÜŞÜNÜN.

4 Arıza giderme

4.1 Saçma sıkışması

Belirti: Olağandışı kaçak (tüm havanın namludan boşalması), kurma ve geri dönme arızası, şarjörün dönmemesi ve emniyetin "SAFE" konumuna alınamaması. Bunun nedeni genellikle şarjörün bir şeye takılması ya da büyük boy ve deforme olmuş saçmaların hava yolunu doldurarak sıkışmasıdır (saçma namluyla hizalı olmadığından basınç altında deforme olur; deforme olan saçmalar da namluyu tıkar).

ÇÖZÜM

- Sıkışan saçma namluyla hizalanana kadar şarjörü ters yönde hafifçe çevirin (gövdenin iki yanında görünen şarjör kısımlarının simetrik olmasına bakarak karar verin).
- Havalı tabancayla atış yapın; sıkışan saçma normal atıştaki gibi çıkacaktır.

(Havalı tabancayı öldürmek ya da yok etmek istemediğiniz hiçbir şeye asla doğrultmayın.)

4.2 Güç ile saçma arasında uyumsuzluk

Belirti: Olağandışı kaçak (tüm havanın namludan boşalması), bazen kurma arızası ve emniyet mandalının "SAFE" konumuna alınamaması.

Çözüm:

- Gövde arka kapak plakasını sökün, vurucu yayını ve tamponunu çıkarın.
- Vurucuyu iterek sıfırlayın, ardından tüm parçaları yerine takın.

4.3 İsabetin düşmesi

Genellikle başka tür bir saçmaya geçilmesinden veya namlu ağzındaki kurşun kirlenmesinden kaynaklanır. İsabetli bir saçma kullanılarak ya da namlu temizlenerek çözülebilir.

4.4 Diğer


Lütfen yerel bayinize danışın veya Huben ile iletişime geçin.

5 Güvenlik önlemleri ve uyarılar

- Bu havalı tabanca kurulmuş, yüklenmiş, emniyeti kapalı ve tetiği çekilmişse ateş alır.
- Havalı tabancalar oyuncak değildir. Küçük çocukların gözetimsiz havalı tabanca kullanmasına asla izin vermeyin. Kullanım sırasında yetişkin gözetimi kesinlikle gereklidir. Yanlış veya dikkatsiz kullanım ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.
- Yüklemeden ve kullanmadan önce havalı tabancanızın nasıl çalıştığını ve güvenli kullanım yöntemlerini öğrenin.
- HER ZAMAN GÖZ VE KULAK KORUYUCU KULLANIN VE ÇEVREDEKİLERİN DE KULLANMASINI SAĞLAYIN. Kullanılmaması göz yaralanmalarına ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir.
- Havalı tabanca boş olsa bile, ateş etmeyi düşünmediğiniz hiçbir şeye doğrultmayın. Havalı tabancayı her zaman güvenli bir yöne doğru tutun.
- Havalı tabancayı asla namlusundan tutarak kendinize doğru çekmeyin.
- Her zaman, başka bir nesneyi gizlemediğinden emin olarak güvenli bir hedefe nişan alın.
- Ateş etmeden önce, hedefinizi ıskalamanız durumunda saçmanın nereye gideceğini düşünün ve böylece hiçbir hasar ya da zarar oluşmayacağından emin olun. Tetiği çekmeden önce hedefinizden emin olun. Asla sese ateş etmeyin.
- Atış yaparken her zaman güvenli bir atış alanınız olsun; yani atış için güvenli bir alan, sizinle hedef arasında güvenli bir mesafe ve saçmaları yakalayıp hedefi tutacak güvenli bir saçma tutucu bulunsun.
- Sekmeye veya yön değiştirmeye izin veren bir hedefe ateş etmeyin. Suya ya da suyun içine ateş etmeyin.
- Elektrik hatlarına veya izolatörlere ya da bunların yakınına ateş etmeyin. Elektrik hatlarının pek görünmeyebileceği ormanlık alanlarda özellikle dikkatli olun.
- Atışa hazır olana kadar havalı tabancayı yüklemeyin.
- Kurma ve kullanım sırasında parmaklarınızı her zaman tetikten ve namlu ağzından uzak tutun.
- Yüklü veya kurulu bir havalı tabanca taşırken koşmayın ya da zıplamayın. Yüklü veya kurulu bir havalı tabanca asla araç, ev, kamp ya da halka açık bir yer içinde taşınmamalıdır. Yüklü bir havalı tabancayla asla ağaca ya da çite tırmanmayın veya hendek atlamayın. Böyle bir durumda önce havalı tabancayı boşaltın ve engeli geçmeden önce bir arkadaşınıza verin ya da engelin öbür tarafında yere bırakın.
- Havalı tabancayı taşırken boş ve "EMNİYETTE" tutun.
- Havalı tabanca boş olsa bile, atışa hazır olana kadar her zaman "EMNİYETTE" tutun.
- Havalı tabancayı yüklü halde ve başıboş bırakarak kaldırmayın.
- Havalı tabancayı başka birinden ya da saklandığı yerden alırken her zaman "EMNİYETTE" ve boş olup olmadığını kontrol edin.
- Havalı tabancayı ve/veya saçmaları her zaman çocukların ulaşamayacağı yerde tutun. Havalı tabancayı ve saçmaları ayrı yerlerde, mümkünse kilit altında saklayın.
- Havalı tabancanızı sökmeye veya kurcalamaya kalkışmayın. Ehil bir silah ustasına başvurun. Birçok havalı tabanca, kontrolsüz şekilde serbest kaldığında ciddi yaralanmalara yol açabilecek güçlü yaylar veya yüksek basınçlı hava tüpleri içerir.
- Havalı tabancanızı her zaman doluymuş gibi tutun ve ona öyle davranın.
- Havalı tabancaların uygunsuz kullanımı veya taşınması hiçbir koşulda üreticinin ya da distribütörün sorumluluğunda değildir. Oluşabilecek her türlü zarardan kullanıcı sorumludur.

- Önce düşünün, sonra ateş edin. Hiçbir mekanik emniyete güvenmeyin. Yarım emniyet, emniyet değildir.
- Sonradan pişman olmaktansa güvende olun. Başkalarının mülküne saygı gösterin.
- Havalı tabancalar asla alkol veya uyuşturucu etkisi altında kullanılmamalıdır.

6 Patlatılmış çizim



Patlatılmış çizim 1 · GK1 ve GK1 Mini

7 Yedek parça listesi

GK1 ve GK1 Mini aynı parça listesini kullanır. İki modelde ya da kalibreye göre farklı olan parçalar adında veya ölçü sütununda belirtilmiştir.

Gövde · Ateşleme ve valfler · Nişangah · Tetik ve emniyet · Hava tüpü ve dolum · Şarjör ve besleme · Namlu ve susturucu · Güç ayarı · Kabza

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
1		**Gövde bloğu (receiver) / Gövde bloğu, düşük güç** Receiver House / Receiver House - Low Power	
2		**Açma valfi metal contası** Metal Seal of Opening Valve	
3		**Açma valfi plastik contası** Plastic Seal of Opening Valve	
4		**Açma valfi O-ringi** Opening Valve O-Ring	11.6×1.8 NBR90
5		**Açma valfi** Opening Valve	
6		**Vurucu** Striker	
7		**Vurucu tamponu** Striker Buffer	
8		**Vurucu yayı** Striker Spring	6.8×38×1.1
9		**Vurucu yayı kılavuz mili** Striker Spring Guide Rod	
10		**Gövde arka kapak plakası** Receiver Back Cover Plate	
11		**Arka kapak plakası alyan vidası** Receiver Back Cover Plate Allen Screw	M5×14
12		**Gez tabanı yükseklik ayar vidası** Rear Sight Base Height Adjust Screw	M3×6
13		**Gez tabanı pimi** Rear Sight Base Pin	Ø1×15
14		**Gez tabanı ayar vidası** Rear Sight Base Adjust Screw	
15		**Gez tabanı** Rear Sight Base	
16		**Gez ayar yayı** Rear Sight Adjust Spring	4.3×8×0.5
17		**Gez tabanı yayı** Rear Sight Base Spring	4×4×0.5
18		**Gez** Rear Sight	
19		**Kapama valfi yayı** Close Valve Spring	
20		**Kapama valfi (plastik)** Plastic Close Valve	

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
21		**Kapama valfi plastik contası** Plastic Close Valve Gasket	
22		**Kapama valfi yay mili** Close Valve Spring Stem	
23		**Kapama valfi güç ayar yayı** Close Valve Dynamic Wheel Adjust Spring	
24		**Kapama valfi yuvası iç mil contası** Close Valve Housing Internal to Stem Seal	
25		**Kapama valfi yuvası iç O-ringi ve dolum valfi O-ringi** Close Valve Housing Internal O-Ring & Fill Stop O-Ring	6.4×1.2 NBR90
26		**Kapama valfi yuvası O-ringi** Close Valve Housing O-Ring	17×1.5 NBR90
27		**Kapama valfi yuvası** Close Valve Housing	
28		**Vurucu tırnağı (sear)** Striker Sear	
29		**Vurucu tırnağı pimi** Striker Sear Catch Pin	Ø3.5×16
30		**Tırnak yayı** Sear Spring	5.3×13×0.5
31		**Tırnak tutucu** Sear Catch	
32		**Tetik kolu pimi** Trigger Arm Pin	Ø3×17
33		**Tetik kolu** Trigger Arm	
34		**Tırnak tutucu kolu** Sear Catch Arm	
35		**Pim kapağı, siyah plastik (3.5×5.6)** Black Plastic Receiver Pin Cover	3.5×5.6
36		**Pim kapağı, siyah plastik (3×4.6)** Black Plastic Receiver Pin Cover	3×4.6
37		**Tetik hassas ayar yayı** Trigger Tension Fine Adjust Spring	2.5×11×0.5
38		**Tetik hassas ayar vidası** Trigger Tension Fine Adjust Spring Base	M5×10
39		**Emniyet mandalı** Safety Lever	
40		**Emniyet mandalı bilyası** Safety Lever Detent Ball 3mm	3 mm
41		**Emniyet bilyası yayı** Safety Lever Detent Ball Spring	3×5.5×0.6
42		**Emniyet sertlik ayar setskuru** Safety Lever Adjust Tension Allen Set Screw	M4×6
43		**Manometre O-ringi** Pressure Gauge O-Ring	4×1.5 NBR90
44		**Manometre** Pressure Gauge	
45		**Şarjör çevirme kolu yuvası** Housing for Magazine Indexing Arm (.177 & .22 & .25 / .30)	.177, .22, .25 için ayrı; .30 için ayrı

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
46		**Şarjör çevirme yayı** Magazine Indexing Spring	
47		**Şarjör çevirme kolu** Magazine Indexing Arm (.177 & .22 & .25 / .30)	.177, .22, .25 için ayrı; .30 için ayrı
48		**Şarjör bırakma kolu yayı** Magazine Release Arm Tension Spring	2.9×30×0.6
49		**Şarjör bırakma iticisi** Magazine Release Pusher	
50		**Şarjör bırakma grubu** Magazine Release Assembly	
51		**Şarjör bırakma grubu alyan vidası** Magazine Release Assembly Allen Screw	M3×8
52		**Gövde üst vidası** Screw on Top of Receiver	M3.5×8
53		**Hava destekli çevirme pimi O-ringi** Air Mag Index Assist Pin O-Ring	4.5×1.2 NBR90
54		**Hava destekli çevirme pimi** Air Mag Index Assist Pin	Ø2.5×11
55		**Pirinç ara vida O-ringi** Brass Insert Screw O-Ring	4.5×1 NBR80
56		**Hava destekli şarjör pirinç ara vidası** Brass Insert Screw for Air Assist Magazine	
57		**Şarjör plastik yan kapağı** Magazine Plastic Side Cover	
58		**Şarjör yan kapağı alyan vidası** Magazine Plastic Side Cover Allen Screw	M3×6
59		**Kama contası O-ringi ve basınç tüpü bağlantısı O-ringi** Breech Seal O-Ring & Pressure Tube Connector O-Ring	11×1.5 NBR90
60		**Kama–şarjör plastik contası** Plastic Breech to Magazine Seal	
61		**Şarjör** Magazine	.177 ve .22: 19 atım, .25: 17 atım, .30: 14 atım
62		**Şarjör rulmanı** Bearing of Magazine	
63		**Şarjör ön kapağı** Magazine Front Cover	
64		**Şarjör stoper kılavuz yay pimi** Magazine Stop Guide Spring Pin	.177, .22, .25: Ø1.5×15; .30: Ø1.5×21
65		**Şarjör stoperi tutma pimi** Magazine Stop Retaining Pin	.177, .22, .25: Ø2×10; .30: Ø1.5×10
66		**Şarjör stoper kılavuz yayı** Magazine Stop Guide Spring (.177 & .22 & .25 / .30)	.177, .22, .25 için ayrı; .30 için ayrı
67		**Şarjör stoperi** Magazine Stop (.177 & .22 & .25 / .30)	.177, .22, .25 için ayrı; .30 için ayrı
68		**Şarjör stoper kılavuzu** Magazine Stop Guide (.177 & .22 & .25 & .30)	Tüm kalibreler için aynı
69		**Şarjör tabanı** Magazine Base (.177 & .22 & .25 / .30)	.177, .22, .25 için ayrı; .30 için ayrı

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
70		**Şarjör ve namlu yuvası tabanlarının gövde bağlantı vidası** Magazine & Barrel Housing Bases to Receiver Fasten Screw	M4×12
71		**Namlu yuvası tabanı** Barrel Housing Base	
72		**Namlu kılıfı tutma pimi** Barrel Shroud Retaining Pin	Ø2×8
73		**Şarjör tabanı–namlu yuvası tabanı bağlantı vidası** Magazine Base and Barrel Housing Base Fasten Screw	M3×14
74		**Namlu yuvası–gövde alyan vidası** Barrel Housing to Receiver Allen Screw (.177 & .22 & .25 / .30)	M3×35; .177, .22, .25 için ayrı, .30 için ayrı
75		**Namlu sabitleme somunu** Barrel Retain Nut	M12×1
76		**Namlu (GK1 / GK1 Mini)** GK1 Barrel / GK1 Mini Barrel (.177 & .22 & .25 & .30)	.177, .22, .25, .30
77		**Namlu kılıfı (GK1 / GK1 Mini)** GK1 Barrel Shroud / GK1 Mini Barrel Shroud	
78		**Arpacık fiberi** Front Sight Fiber	
79		**Namlu kılıfı uç kapağı** Barrel Shroud End Cap (.177 & .22 & .25 / .30)	.177, .22, .25 için ayrı; .30 için ayrı
80		**Tetik korkuluğu** Trigger Guard	
81		**Tetik** Trigger	
82		**Tetik pimi** Trigger Retaining Pin	Ø2.5×12
83		**Tetik korkuluğu kilidi** Trigger Guard Locker	
84		**Güç ayar vidası** Dynamic Power Adjust Screw	M6×8
85		**Tetik korkuluğu kilit vidası** Trigger Guard Locker Screw	M5×25
86		**Tetik çubuğu** Trigger Arm	
87		**Tetik çubuğu kademeli cıvatası** Trigger Arm Stepped Bolt	
88		**Ceviz kabza** Walnut Grip	
89		**Kabza vidası** Grip Screw	M5×70
90		**Basınç tüpü bağlantısı** Pressure Tube Connector	
91		**Dolum giriş valfi** Intake Valve	
92		**Giriş valfi kapağı O-ringi** Intake Valve Cover O-Ring	9×1.2
93		**Giriş valfi kapağı** Intake Valve Cover	
94		**Basınç tüpü O-ringi** Pressure Tube O-Ring	29×2 NBR90

No	Görsel	Parça	Ölçü / not
95		**Titanyum basınç tüpü (GK1 / GK1 Mini)** GK1 Titanium Pressure Tube / GK1 Mini Titanium Pressure Tube	
96		**Basınç tüpü uç kapağı** Pressure Tube End Cap	

Not: Tüm çizimler ve yedek parça listesi yalnızca referans içindir; gerçek parça esastır!

LONG RANGE SHOOTING AIR RIFLE

HUBEN

www.hubenairguns.com

ÜRETİCİ

Huben Hong Kong Co., Limited

E-posta: huben@hubenairguns.com
Web: www.hubenairguns.com
Facebook: Huben Jacky
WeChat: Huben - Jacky

Huben WeChat

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Hope Doğa Sporları – Bayram Özışık

Bulgurlu Mah. Toygarçeşme Sok. No: 14B
Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 532 232 42 89
E-posta: bayram@havalilar.com
Web: hubenairguns.com.tr

Bu modelin sayfası: teknik bilgi, sık sorulanlar ve yedek parça kataloğu

Bu kılavuz, Huben'in İngilizce kullanım kılavuzunun Türkçe çevirisidir. Çizimler ve parça listesi yalnızca referans içindir; gerçek parça esastır.